

CALEFONES
AUTOMÁTICOS
Master 8,10, 11, 13 litros



Splendid, 60 años innovando con energía

# Calefones Automáticos



## MAS+ER.

#### Carácterísticas Generales

- Calefones de última generación sin válvula de agua, menor gasto de mantenimiento, evita la molestia e inconveniente de un cambio de membrana.
- Válvula de poliamida de alta resistencia a los cambios de temperaturas y a las heladas.
- Display Digital que muestra la temperatura de salida de agua caliente.
- Control de temperatura.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Máximo ahorro de gas.
- · Encendido automático.
- Sin Ilama piloto.



LITR AJES	GAS
8 Lts.	Licuado y natural
10 Lts.	Licuado y natural
<b>11</b> Lts.	Licuado y natural
13 Lts.	Licuado y natural



MAS+ER.							
Modelo		Master 8	Master 10	Master 11	Master 13		
Capacidad (Lts)		8	10	11	13		
Distancia entre conexión de agua (mm)		250	250	250	284		
Dimensiones:	Ancho (mm)	325	325	325	361		
	Fondo (mm)	207	207	207	230		
	Alto (mm)	520	560	560	635		
Diametro ducto evacuación de gases (mm)		101	115	115	125		
Peso neto (kg)		6	8,5	8,5	10,5		
Potencia util nominal kW		14,3	18	19,3	22,9		
Consumo Térmico nominal (P.C.I.) kW		16,2	20,6	22,1	26,8		
Caudal mínimo de agua (encendido) I/min		4	2,8	2,8	4,3		
Categoría		Tiro Natural	Tiro Natural	Tiro Natural	Tiro Natural		
Tipo de gas		Licuado y Natural	Licuado y Natural	Licuado y Natural	Licuado y Natural		

## Sistema de Seguridad Splendid

Todos los calefones Splendid cuentan con 6 sistemas de seguridad:

- 1. Sensor anti-retorno de gases para que éstos evacuen correctamente.
- 2. Sensor de temperatura para evitar el sobrecalentamiento.
- 3. Sensor de llama que corta automáticamente el paso de gas ante ausencia de llama.
- 4. Válvula de sobrepresión.
- 5. Encendido progresivo (doble chispero).
- 6. Doble sello de gas.

### Consejos de instalación.

- Antes de instalar el calefón verifique el tipo de gas de suministro: Licuado, natural o ciudad.
- Instale el calefón utilizando ducto de evacuación de gases liso, evite el corrugado.
- Si necesita un codo para el ducto, utilice uno de 45°.
- Instale su calefón en lugares aireados, evite baños o recintos cerrados sin ventilación.
- Use siempre llaves de paso para la entrada de agua fría y
- Haga la instalación de su calefón con un técnico autorizado. Para cualquier consulta llame al 600 822 00 80.

SI USTED NECES ITA AGUA CALIENTE EN:	8 litros	10 litros	11 litros	13 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	00	000	000	000
Una ducha	•	90	00	000
Una ducha +un lavamanos o un lavaplatos			•	•
Una ducha +un lavamanos +un lavaplatos				
2 duchas				



El ahorro equivale a 7 balones de 15 kg. al año





**S** Recomendable





