



[www.todocalefon.cl](http://www.todocalefon.cl)

CALEFONES  
AUTOMÁTICOS

**templatech**<sup>®</sup>  
FULLCONTROL

14 y 16 litros



*Splendid, 60 años innovando con energía*

TodoCalefon Distribuidor Oficial RHEEM y SPLENDID [todocalefon@gmail.com](mailto:todocalefon@gmail.com) - [www.todocalefon.cl](http://www.todocalefon.cl)  
Whatsapp Business: +569 4241 2429 Santiago Chile - #todocalefon



## Características Generales

- Display digital, permite programar la temperatura exacta de salida.
- Termostático.
- Modulante, mantiene la temperatura sin grandes variaciones al cambiar la presión en la red de agua.
- Ionizado, sin llama permanente.
- Ahorro, consumo óptimo de gas.
- Encendido automático.



LITRAJES	GAS
14 Lts.	Licuada y natural
16 Lts.	Licuada y natural

templatech FULLCONTROL		
Modelos	ST 14-1	ST 16-1
Litros	14	16
Distancia entre conexiones agua (mm)	284	303
Ancho (mm) (artefacto/embalaje)	361 / 395	430 / 478
Fondo (mm) (artefacto/embalaje)	218 / 284	221 / 285
Alto (mm) (artefacto/embalaje)	685 / 740	715 / 770
Diámetro ducto evacuación gases (mm)	126	126
Peso (kg) (Neto / Bruto)	9,5 / 10,5	11,5 / 13
Potencia útil Nominal (kW)	23,2	26,6
Consumo Térmico Nominal (kW)	26,4	30,2
Caudal mínimo de agua (encendido) (l/min)	3,8	3,8
Rosca conexión gas	G 1/2	G 1/2
Rosca conexión agua (Flexibles con tuerca)	G 1/2	G 1/2
Rango temperatura selección	38 a 65 °C	38 a 65 °C
Categoría	Tiro natural	tiro natural
Tipo de gas	Licuada y natural	Licuada y natural

## Sistemas de Seguridad Splendid

1. Seguridad sobrepresión de agua.
2. Sensor de detección de llama.
3. Sensor anti-retorno de gases.
4. Seguridad de apagado automático 60 minutos.
5. Doble sello de gas.
6. Doble sensor de temperatura a la salida del agua caliente.

## Consejos de Instalación

- Antes de instalar el calefón verifique el tipo de gas de suministro: licuado o natural.
- Instale el calefón utilizando ducto de evacuación de gases listo, evite corrugado.
- Si necesita un codo para el ducto, utilice uno de 45°.
- Instale su calefón en lugares aireados, no en baños o recintos cerrados sin ventilación.
- Use siempre llaves de paso para la entrada de agua fría y de gas.
- Haga la instalación de su calefón con un instalador autorizado. Por cualquier consulta llame al 600 822 00 80

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:	14 litros	16 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥
Una ducha	🔥🔥🔥	🔥🔥🔥
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos	🔥🔥	🔥🔥🔥
Una ducha + un lavamanos + un lavaplatos	🔥🔥	🔥🔥🔥
2 duchas		🔥🔥

🔥🔥 Recomendable    🔥🔥🔥 Óptimo



Consumo exacto de gas en relación al flujo de agua y selección de temperatura

