

SOLAR

Calefon Templatech
Tiro Forzado Solar 12 litros



Splendid, 60 años innovando con energía



CÁMARA ESTANCA

Posee un motor con doble función: extraer el aire desde el exterior de la habitación en donde está instalado y expulsar la totalidad de gases de la combustión. Constituye la mejor opción para edificios con sello rojo y recintos cerrados.



Display Digital



Consumo exacto de gas en relación al flujo de agua y selección de temperatura

LITR AJES	GAS
12 Lts.	Licuada y natural

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:	12 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	🔥🔥🔥
Una ducha	🔥🔥🔥
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos	🔥🔥
Una ducha + un lavamanos + un lavaplatos	🔥🔥
2 duchas	

🔥 Adecuado 🔥🔥 Recomendable 🔥🔥🔥 Óptimo

Características generales:

- Display digital con selector de temperatura.
- Control de temperatura termostático, mantiene la temperatura seleccionada ante variaciones de flujo de agua y temperatura de entrada.
- Encendido automático suave progresivo.
- Múltiples sistemas de seguridad
- Temporizador.
- Ducto coaxial incorporado de Diam. 60/100 X 990 mm. Incorpora además 2 discos embebeedores.
- Función Solar

CARACTERISTICAS

MODELO	Unid.	TC TFEIS 12-1
Capacidad		12 litros
Categoría / Tipo		II2H3 B/P / C12
Certificador		CESMEC
Nº Certificado de aprobación		G-013-01-19543
Potencia útil Nominal	kW	20,8
Potencia útil Mínima GLP / GN	kW	6,4 / 7,5
Consumo Térmico Nominal (P.C.I.)	kW	23,0
Consumo Térmico Mínimo	kW	12,2
Presión alimentación de gas GLP/GN	mbar	28 / 18
Roscas conexión del Gas y Agua	ISO 228	G1/2
Presión de agua a caudal nominal	kPa	70
Presión de encendido a mínimo caudal	kPa	100
Presión de encendido a máximo caudal	kPa	10
Caudal de agua para encendido	l/min	3,5
Presión máxima de agua (*)	kPa	1000
Distancia entre conexiones de agua	mm	255
Dimensiones del artefacto: Frente / Fondo / Alto	mm	380 / 165 / 570
Diámetro Ducto evacuación de gases	mm	60 / 100
Longitud máx. Ducto evacuación gases	mt	4
Peso embalado / sin embalar	kg	13,5 / 11,5
Máxima apilabilidad		12
Incremento de temperatura del agua	°C	25
Rango de temperaturas disponibles	°C	35 - 65
Alimentación eléctrica	V / Hz / W	220 / 50 / 37

Sistema de Seguridad Splendid

Todos los calefones Splendid cuentan con 6 sistemas de seguridad:

1. Presostato que detecta el correcto funcionamiento del ventilador para la evacuación de gases.
2. Sensor de temperatura para evitar el sobrecalentamiento.
3. Sensor de llama que corta automáticamente el paso de gas ante ausencia de llama.
4. Válvula de sobrepresión.
5. Encendido progresivo (doble chispero).
6. Doble sello de gas.

Consejos de instalación.

- Antes de la instalación verifique el tipo de gas de suministro: Licuado, natural o ciudad.
- El ducto de evacuación de gases debe tener una extensión menor o igual a 4 metros. Si necesita hacer quiebres debe restar 80 cm. por cada codo adicional.
- Si el calefón no funciona correctamente no lo desinstale pues pierde la garantía.
- Use llaves de paso para la entrada de agua fría y de gas.
- Instale su calefón con un técnico autorizado. Para cualquier consulta llame al 600 822 00 80.

