

Calefón Splendid Tiro Natural Master 8L GL y GN

EMBALAJE 100% RECICLABLE 



Splendid liderando sustentablemente. Con una atención especial en evitar los residuos plásticos y lograr un futuro sin desperdicios, **ELIMINAMOS LA PLUMAVIT!**



Splendid, 60 años innovando con energía

MAS+ER®

Características Generales



- Sin llama piloto.
- Único con embalaje 100% reciclable
- Doble perilla para mayor control de temperatura agua y gas.
- Encendido automático (2 pilas de 1,5V tipo D): sin llama piloto.
- Serpentin 100% cobre.
- Encendido con 0,25 bar y 3,2l/min.
- Múltiples sistemas de seguridad.
- Dispositivo antirretorno de gases.
- Disponible en gas natural y gas licuado.
- 2 años de garantía.
- Incluye flexi



LITRAJES	GAS
8 Lts.	Licuado y natural

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	Master 8L	
Código producto GLP	600052667G	
Código producto GN	600052675G	
Capacidad	8L/min	
Certificador	CESMEC	
Potencia útil nominal	kW	13,5
Consumo térmico nominal (P.C.I.)	kW	15,5
Consumo térmico mínimo	kW	8,5
Presión alimentación de gas GLP/GN (*)	mbar	29/20
Roscas de conexión de gas y agua	ISO 228	G1/2"
Presión de encendido mínima de agua	bar	0,25
Presión de encendido máxima de agua	bar	0,30
Caudal de agua para encendido	l/min	3,2
Presión máxima de agua	bar	10
Distancia entre conexiones de agua	mm	138
Dimensiones: ancho / profundidad / alto	mm	300/160/540
Diámetro ducto	pulg	4
Peso neto / Peso bruto	kg	5,5/6,7
Incremento de temperatura del agua	°C	25
Pilas alcalinas 1,5V tipo D (2 unidades)	V	3

(*) GLP: gas licuado petróleo / GN: gas natural

Sistema de Seguridad Splendid

Todos los calefones Splendid cuentan con 6 sistemas de seguridad:

1. Sensor anti-retorno de gases para que éstos evacuen correctamente.
2. Sensor de temperatura para evitar el sobrecalentamiento.
3. Sensor de llama que corta automáticamente el paso de gas ante ausencia de llama.
4. Válvula de sobrepresión.
5. Encendido progresivo (doble chispero).
6. Doble sello de gas.

Consejos de instalación.

- Antes de instalar el calefón verifique el tipo de gas de suministro: Licuado, natural o ciudad.
- Instale el calefón utilizando ducto de evacuación de gases liso, evite el corrugado.
- Si necesita un codo para el ducto, utilice uno de 45°.
- Instale su calefón en lugares aireados, evite baños o recintos cerrados sin ventilación.
- Use siempre llaves de paso para la entrada de agua fría y de gas.
- Haga la instalación de su calefón con un técnico autorizado.

SI USTED NECESITA AGUA CALIENTE EN:	8 litros
Un lavaplatos o un lavamanos	👉👉
Una ducha	👉
Una ducha +un lavamanos o un lavaplatos	👉👉👉
Una ducha +un lavamanos +un lavaplatos	👉👉👉👉
2 duchas	👉👉👉👉👉

👉 Adecuado 👉👉 Recomendable 👉👉👉 Óptimo



El ahorro equivale a 7 balones de 15 kg. al año

